



特長

- ・多機能電気伝導率計
- ・2箇所の水質を1台で測定可能
- ・警報出力2点（リレー接点出力）
- ・アナログ出力2点
- ・デジタル出力（RS-485）
- ・ワイドな入力電源に対応

仕様一覧

製品名	電気伝導率計	
型式	7722-A100N	7722-A102N
測定範囲	0 ～ 500.0 μ S/cm	0 ～ 20.0 μ S/cm
測定水温	0 ～ 100℃	
温度補償	デジタル温度補償	
繰返し精度	±0.5% F.S.	
センサー入力	最大2個	
警報出力	2点（上限 / 下限の設定可）のリレー（1c）接点出力 接点容量 抵抗負荷時 AC125V 0.4A 以下または DC30V 2A 以下	
出力信号	4 ～ 20mA DC（負荷抵抗 500Ω以下） 2出力（マイナス側共通） 電気伝導率、測定水温、除去率のうち1つ選択（2出力共通）	
通信機能	2線式 RS-485 1チャンネル 終端抵抗は後面パネルの端子台への抵抗接続による	
電源	単相 AC85 ～ 264V 50/60Hz	
周囲温度	0 ～ 50℃	
周囲湿度	5 ～ 80%（結露なきこと）	
消費電力	8.5W 以下	
ケース材質	PPE	
外形寸法	W96 × D164 × H96	
適合センサー	7701 センサーシリーズ	

製品情報は
こちら→

