



特長

- ・ 48mm×96mm サイズの高性能電気抵抗率計
- ・ 接点出力 2 点
- ・ 通信 (RS-485) を介してモニタ、各種設定変更が可能
- ・ RoHS 指令適合

仕様一覧

製品名	電気抵抗率計			
型式	7731-A120	7731-A220	7731-A121	7731-A221
測定範囲	0 ～ 2.000MΩ・cm		0 ～ 20.00MΩ・cm	
測定水温	0 ～ 100℃			
温度補償	デジタル温度補償			
測定精度	±0.5% F.S. ※1			
繰り返し精度	±0.5% F.S. ※2			
警報出力	2 点 (c 接点)			
測定出力信号	4-20mA DC 出力			
デジタル出力	RS-485(ModbusRTU)			
電源	A100 シリーズ：AC85 ～ 265V 47 ～ 440Hz(5W 以下) A200 シリーズ：DC24V±10%			
周囲温度	0 ～ 50℃			
周囲湿度	5 ～ 80%（結露なきこと）			
ケース材質	PPE			
外形寸法	W48×D101×H96			
適合センサー	7701 センサーシリーズ			

※1 水温 25℃における測定精度です。

※2 等価抵抗における繰り返し精度です。

製品情報は
こちら→

Sensing eye