



特長

- ・ 48mm×96mm サイズの高性能電気伝導率計
- ・ 接点出力 2 点
- ・ 通信 (RS-485) を介してモニタ、各種設定変更が可能
- ・ RoHS 指令適合

仕様一覧

製品名	電気伝導率計					
型式	7732-A121	7732-A221	7732-A112	7732-A212	7732-A152	7732-A252
測定範囲	0 ～ 20.0 μ S/cm		0 ～ 100.0 μ S/cm		0 ～ 500.0 μ S/cm	
測定水温	0 ～ 100℃					
温度補償	デジタル温度補償					
測定精度	±0.5% F.S. ※1					
繰り返し精度	±0.5% F.S. ※2					
警報出力	2 点 (c 接点)					
測定出力信号	4-20mA DC 出力					
デジタル出力	RS-485(ModbusRTU)					
電源	A100 シリーズ：AC85 ～ 265V 47 ～ 440Hz(5W 以下) A200 シリーズ：DC24V±10%					
周囲温度	0 ～ 50℃					
周囲湿度	5 ～ 80%（結露なきこと）					
ケース材質	PPE					
外形寸法	W48×D101×H96					
適合センサー	7701 センサーシリーズ					

※1 水温 25°Cにおける測定精度です。

※2 等価抵抗における繰り返し精度です。

製品情報は
こちら→



Sensing eye