

生産終了機種の後継機種一覧

生産終了機種			後継機種			センサー 互換性	ご注意事項
型式	測定レンジ		型式	測定レンジ			
	CELL1	CELL2		CELL1	CELL2		
◆電気抵抗率計						○	■パネカット寸法が若干大きくなっていますので、ご注意ください。 ■生産終了機種の設置状況によっては設置場所の加工が必要となる場合があります。 ・7711/7712/7717 シリーズ：90×90mm ・7721/7722/7727 シリーズ：92×92mm ・7731/7732 シリーズ：45×92mm
7711-A100	0～20.00MΩ・cm	0～20.00MΩ・cm	7721-A100N	0～20.00MΩ・cm	0～20.00MΩ・cm		
7721-A200	0～20.00MΩ・cm	0～20.00MΩ・cm	7731-A221	0～20.00MΩ・cm	－		
◆電気伝導率計						○	■後継機種で 7731/7732 シリーズは FG（D 種接地）が必要となりますので、ご注意ください。 ※7717/7727 シリーズの後継機種はございませんので、7731 シリーズと 7732 シリーズを組み合わせでご使用ください。
7712-A100	0～500.0μS/cm	0～500.0μS/cm	7722-A100N	0～500.0μS/cm	0～500.0μS/cm		
7712-A102	0～20.0μS/cm	0～20.0μS/cm	7722-A102N	0～20.0μS/cm	0～20.0μS/cm		
7722-A200	0～500.0μS/cm	0～500.0μS/cm	7732-A252	0～500.0μS/cm	－		
7722-A202	0～20.0μS/cm	0～20.0μS/cm	7732-A221	0～20.0μS/cm	－		
◆電気抵抗率＆電気伝導率計						○	
7717-A100	0～20.00MΩ・cm	0～200.0μS/cm	※				
7727-A100	0～20.00MΩ・cm	0～200.0μS/cm					
◆モジュールタイプ水質計						○	■本体寸法が若干異なりますので、制御盤内の取付スペースにご注意ください。 ・生産終了機種：W45×H70×D109 ・後継機種：W36×H95×D73.8 ■後継機種は FG（D 種接地）が必要となりますので、ご注意ください。
7713-A100	0～20MΩ・cm	－	7741-A100	0～20MΩ・cm	－		
7714-A100	※1	－	7742-A100	※3			
7733-A100 （抵抗率）	0～20MΩ・cm	－	7741-A100	0～20MΩ・cm			
7733-A100 （伝導率）	※2	－	7742-A100	※3			
◆電気伝導率指示計						×	■本体サイズが異なりますので、設置場所の加工が必要となります。 ・生産終了機種：W72×H72×D137 パネカット寸法：66×66mm ・後継機種：W96×H96×D86 パネカット寸法：92×92mm ■本体電源仕様が異なります。 ・生産終了機種：AC100V 端子台接続 ・後継機種：DC24V 端子台接続（オプション：AC アダプター） ■A100 シリーズは電源接続仕様が異なります。 ・生産終了機種：AC アダプター ・後継機種：DC24V 端子台接続（オプション：AC アダプター）
7710-A100	0～500μS/cm	－	7871-A100 + 7786-A200 シリーズ	※4	－		
7710-A101	0～99.9μS/cm	－					
7710-A102	0～9.99μS/cm	－					
7773-A100/A200	0～999μS/cm	－					
7773-A101/A201	0～99.9μS/cm	－					
7773-A102/A202	0～9.9μS/cm	－					

生産終了機種の後継機種一覧

生産終了機種			後継機種			センサー 互換性	ご注意事項
型式	測定レンジ		型式	測定レンジ			
	CELL1	CELL2		CELL1	CELL2		
◆高濃度測定電気伝導率計							■表示機能と警報出力機能がなくなり、外部出力（4-20mA/RS-485）のみとなりますので、タッチパネルや PLC などと組み合わせてご使用ください。 ■設置方法がパネルマウント取付から、DIN レール取付に変更になります。 ※7735 シリーズのセンサーと後継機種のセンサー互換性はありますが、ケーブル末端部分の処理が異なりますのでご注意ください。 ・生産終了品：圧着端子（Y 端子、M3.5）取付 ・後継機種：ハーフスリット加工（差込式端子用）
7759-A100	0 ～20,000 μ S/cm	0～999 μ S/cm	7744-A100 + 7735-S120	※5	－	×	
7735-A123	0 ～2,000 μ S/cm	－				○※	
7735-A153	0 ～5,000 μ S/cm	－					
7735-A114	0 ～10,000 μ S/cm	－					
◆アンプー体型センサー							■後継機種は全て温度補償機能を搭載しており、温度補償なしの機器はありませんのでご注意ください。 ■7785-A121 は、配管ねじ込み径が R1/2 になりますので、選定の際はご注意ください。
7755,7756-A100R	0～500 μ S/cm	－	7780-A152	15～500 μ S/cm	－	－	
7775-A100	0～500 μ S/cm	－	7780-A152	15～500 μ S/cm			
7755,7756-A102R	0～20 μ S/cm	－	7780-A121	0.6～20 μ S/cm			
7775-A102	0～20 μ S/cm	－	7780-A121	0.6～20 μ S/cm			
7776-A100	0～5M Ω ・cm	－	7785-A121	1～20M Ω ・cm			
◆カートリッジ純水器管理用							■後継機種に 7774 をご選定の場合 ・表示は、水質の 4 段階の LED ランプ表示のみになり、水温表示はありません。 ・電源は電池式のみとなります。 ■後継機種に 7871 をご選定の場合 ・測定レンジは、組合せるセンサー（7786-A200 シリーズ）によって異なります。 ・電源は、DC24V 端子台接続になります。 ・樹脂ポンベヘッドへの取付金具の仕様が若干異なりますので、ご注意ください。
7716-A100	0～3 μ S/cm	－	7774-A130	7774：0.3～3 μ S/cm 7871：※4	－	×	
7709-A100	0～3 μ S/cm	－	又は				
7771-A100	0～3 μ S/cm	－	7871-A100 +				
7772-A100	0～3 μ S/cm	－	7786-A200 シリーズ				

※1：測定レンジは本体内部のジャンパーピンで変更可能 0～4、0～20、0～40、0～400 μ S/cm

※2：測定レンジは本体内部のディップスイッチで変更可能 0～4、0～20、0～40、0～400 μ S/cm

※3：測定レンジは本体前面のディップスイッチで変更可能 0～4、0～20、0～200、0～400 μ S/cm

※4：7871-A100 は、組み合わせるアンプー体型センサーの型式によって、測定レンジが変わります。

7786-A221：0.6～20 μ S/cm、7786-A251：1.5～50 μ S/cm、7786-A252：15～500 μ S/cm、7786-A213：30～1000 μ S/cm

※5：測定レンジは本体前面のディップスイッチで変更可能 0～2,000、0～5,000、0～10,000、0～20,000 μ S/cm